

**KARTA KATALOGOWA WÓZKA WIDŁOWEGO „HC” O UDŹWIGU 4,5T**

1	Producent		HANGCHA GROUP Co. Ltd.		
2	Model		CPQYD45-RXW57		
3	Typ zasilania		Benzyna/LPG		
4	Udźwig	kg	4500		
5	Środek ciężkości ładunku	mm	500		
6	Wysokość podnoszenia	mm	4500mm		
7	Wolny skok	mm	160		
8	Wymiary wideł	mm	1150x150x55		
9	Przechył masztu		6/12		
10	Zwis przedni	mm	555		
11	Zwis tylny	mm	560		
12	Wymiary całkowite	Długość całkowita	mm	3070	
13		Szerokość całkowita	mm	1395	
14		Wysokość masztu złożonego	mm	2245	
15		Wysokość masztu rozsuniętego (z osłoną karetki podnoszenia)	mm	4470	
16		Wysokość do daszku ochronnego	mm	2250	
17	Promień zawracania (po zewnątrz)	mm	2690		
18	Szerokość korytarza roboczego	mm	3240		
19	Prędkości	Jazdy bez ładunku	km/h	26	
20		Podnoszenia z ładunkiem	mm/s	400	
21		Opuszczania z ładunkiem	mm/s	500	
22	Maksymalna siła uciągowa	N	39300		
23	Maksymalny pokonywany pochył (wózek załadowany)	%	20		
24	Wymiary opon	Przód		300x15-14PR	
25		Tył		7,00x12 – 12 PR	
26	Rozstaw kół	Przód	mm	1190	
27		Tył	mm	1130	
28	Rozstaw osi	mm	2100		
29	Prześwit	W najniższym punkcie	mm	170	
30		Na środku rozstawu osi	mm	230	
31	Masa własna	kg	6500		
32	Obciążenia osi	Z ładunkiem	Przód	kg	9000
33			Tył	kg	1300
34		Bez ładunku	Przód	kg	2800
35			Tył	kg	3500
36	Silnik	Producent		GM	
37		Model		Vortec 1 4,3L 6 cyl.	
38		Moc/Obr.	kW	74/2300	
39	Wposażenie standardowe	Regulowana kolumna kierownicy, wspomaganie układu kierowniczego, osłona ładunku mocowana na karetkce, zespolone światła cofania z sygnałem dźwiękowym, światła stopu, kierunkowskazy, lampa pulsacyjna, dwa przednie reflektory, lusterko wsteczne, zintegrowany wyświetlacz (licznik mtg, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik paliwa i ciśnienia oleju i inne), regulowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa, skrzynka z narzędziami			